



## IP-телефон

# QVP-400PR

### Описание

IP-телефон QVP-400PR — это профессиональный офисный телефон. Он обладает 2,4-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 320×240 и 5 программируемыми кнопками, предоставляет звук в качестве HD и интуитивный пользовательский интерфейс. QVP-400PR является идеальным выбором как для малых предприятий, так и для больших корпораций. Элегантный дизайн телефона вместе с богатыми функциональными возможностями реализует потребность бизнеса в настольном решении по очень привлекательной цене.

Используя самые современные алгоритмы сжатия голоса и алгоритмы обеспечения качества сервиса, телефоны данной серии обеспечивает превосходное качество передачи речи не только на выделенных каналах с высокой пропускной способностью, но и на каналах с ограниченной пропускной способностью.

Наличие встроенного двухпортового коммутатора 10/100 позволит вам не терять свободный Ethernet-порт и подключить ваш ПК в сеть компании или домашнюю сеть через сетевой порт на телефоне. Данный телефон поддерживает технологию питания по сети Ethernet (PoE) (опционально).

### Ключевые преимущества

- 2 SIP-линии
- Съёмный кронштейн 38,5°
- 5 программируемых кнопок (2 кнопки линий, кнопки Вверх и Вниз, кнопка Повтора)
- 2×10/100 Мбит/с Ethernet-порта
- Опциональная поддержка POE
- Автоконфигурация по HTTP/HTTPS/TFTP/FTP

## Технические характеристики

Модель	QVP-400PR
Основные функции	2 SIP-аккаунта, MWI (линия 1)
	Удержание вызова, Ожидание вызова, Переадресация вызова
	Перевод звонка (“слепой” перевод звонка, сопровождаемый перевод звонка)
	Локальная трёхсторонняя конференция, Автоматический ответ
	АОН, Повтор вызова, режим “Без звука”, “Не беспокоить”
	Быстрый набор, СМС, Голосовая почта
	Функция “Горячего места”
	Настройка тона и громкости
	Прямой IP-вызов
	Загрузка Рингтонов, Индикатор гарнитуры
	Поддержка черного списка
	Журнал вызовов (входящие, исходящие, пропущенные, 1000 записей)
	Программируемые кнопки, Управление телефоном с компьютера
Поддержка нескольких языков	
Дополнительные функции	5 программируемых клавиш
	Телефонная книга XML
	Корпоративная телефонная книга (800 контактов)
	Персональная телефонная книга (300 контактов)
	Телефонная книга LDAP

Модель	QVP-400PR
Возможности интеграции с IP-АТС	Индикация занятости (BLF), список BLF
	Совместное использование 1 линии (BLA)
	Синхронизация перенаправления и статуса “Не беспокоить”
	Интерком, Пейджинг
	Перехват вызова
	Запись анонимных вызовов, запрет анонимных вызовов
	Поддержка плана набора
	Поддержка сетевой конференции
	Назначение выделенных рингтонов на телефонные номера
	Музыка на удержании
Кодеки	Широкополосный: G.722
	Узкополосные: G.711μ/A, G.726, G.729AB, iLBC
	VAD, CNG, AEC, AGC, Full-duplex
Безопасность	Поддержка QoS (802.1pq)
	Поддержка TLS
	Поддержка Digest authentication MD5
	AES-шифрование конфигурационного файла
	Блокировка телефона
	2-уровневая система прав администратор/пользователь
	Поддержка LLDP, CDP
	Поддержка SRTP
	Поддержка L2TP VPN, Open VPN
Сеть	Поддержка SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Модель	QVP-400PR
Сеть	Поддержка режима SIP-прокси и SIP точка-точка
	Поддержка STUN
	Поддержка DTMF: Inband, RFC2833, SIP info, Auto
	Назначение сетевых настроек: Статическое/DHCP/PPPoE
	Поддержка режимов мост/роутер для порта PC
	Поддержка клиентского режима: TFTP/DHCP/PPPoE/DNS
	Поддержка серверного режима: Telnet/HTTP/HTTPS/NAT/DHCP
Эксплуатация и обслуживание	Управление с помощью веб-интерфейса: HTTP
	Поддержка автонастройки (с помощью FTP/TFTP/HTTP/HTTPS)
	Поддержка снятия сетевых дампов и логов из веб-интерфейса
	Поддержка TR-069
Физические характеристики	Экран: цветной, с подсветкой 2.4", 320×240 точек
	2 индикатора: 2 индикатора аккаунта (включая MWI для линии 1)
	1×RJ9: разъем подключения трубки HD
	2×RJ-45: 10/100 Мбит/с порта
	Электропитание 5 В/1 А, энергопотребление 1,5 Вт
	POE, IEEE 802.3af, class 0 (Опционально)
	Клавиатура: 25 клавиш, включая 5 программируемых
	Влажность: 10 % – 95 %
	Габариты устройства: 180×157×33 мм
	Вес 0,62 кг

<b>Модель</b>	<b>QVP-400PR</b>
Физические характеристики	Температура хранения: до +60°C
Совместимость с платформами	ZTE, Alcatel-Lucent, Asterisk, Broadsoft, Metaswitch, Genesys, Yeastar, Avaya, 3CX, Elastix, Huawei, NEC

## Информация для заказа

Модель	Описание
<b>QVP-400PR</b>	IP-телефон профессионального класса, 1 цветной дисплей 2,4, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC 10/100 Мбит/с, опционально поддержка PoE 802.3AF, интерфейс для блока питания DC 5 В 1 А (не входит в комплект поставки)

## Общая информация

### Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте [sc@qtech.ru](mailto:sc@qtech.ru).

### Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра [helpdesk.qtech.ru](http://helpdesk.qtech.ru).

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

### Электронная версия документа

Дата публикации: 31.07.2024



[https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-400PR/QVP-400PR\\_datasheet.pdf](https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-400PR/QVP-400PR_datasheet.pdf)